


ø 8 mm
710 wattov

NOVÉ



- ▶ Nastavitelná hĺbka vŕtania od 0 do 40 mm
Nastavitelná hĺbka vŕtania 0 až 40 mm
- ▶ Hliníková hlava
Hliníková hlava
- ▶ Plne nastaviteľný presný vŕtací doraz (0° až 90°)
Plne nastaviteľný presný vŕták (0° až 90°)
- ▶ Možné priemery vŕtania: 6/8/10 mm
Vŕtanie ø 6 / 8 / 10 mm
- ▶ Súčasné vŕtanie drážok pre kolíky s rozstupom stredov 32 mm
Súčasné vŕtanie drážok pre kolíky s rozstupom osí 32 mm
- ▶ Nastavenie výšky vŕtania pomocou reglážového systému
Nastavenie výšky vŕtania pomocou reglážového systému

Dodáva sa s dvoma 8 mm vŕtákmi a dvoma imbusovými kľúčmi.
Dodáva sa s dvoma vŕtákmi ø 8 mm, dvoma imbusovými kľúčmi

Dvojvretenová kolíkovacia spojovačka

CT 710

Genový kód 3431541150072

Výkon motora (230 V ~ 50 Hz)	710 W
Rýchlosť otáčania - Rýchlosť otáčania	16500 min-1
Priemery vŕtania - Veľkosti vŕtania	ø 8 mm
Vzdialenosť stredy	32 mm
&:EDLPOB=VZUUW: Logistické údaje - Logistické informácie	

Krabica 397x166x240 mm | Master 4x20 kg | Palleta 60 ks | Centrum 20 stôp 1480 ks

Spotrebný materiál	
6 vŕtákov do kolíkovacích vŕtačiek, priemer 6/8/10 mm - 6 vŕtákov	3431541157989